



OPTIMUM® quantum®
MASCHINEN - GERMANY MASCHINEN - GERMANY

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TORNI PARALLELI

CARATTERISTICHE

- Bancale prismatico stagionato, massiccio, in ghisa grigia invecchiata per almeno sei mesi, temprato per induzione (HRC 42-52) e rettificato di precisione
- Guide del bancale temprate e rettificate
- Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino < 0,009 mm
- Precisione di rotazione concentrica - autocentrante < 0,05 mm
- Lavorazione di alta precisione
- Protezione antitrucioli sulla slitta
- Azionamento automatico longitudinale / vite conduttrice
- Cuscinetti a rulli conici di qualità P5
- Vite montata su cuscinetti
- Vite conduttrice per filettatura o tornitura automatica
- Set di ingranaggi per avanzamenti e filettature
- Protezione autocentrante
- La contropunta si può spostare di +/- 5 mm per la tornitura conica
- Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando
- Interruttore di emergenza e relè di minima tensione
- Prodotto secondo DIN 8606



OFFERTA da
€ 1.133,90*

UTENSILERIA EMILIANA S.R.L.

Piazza di Porta Mascarella, 7 - 40126 BOLOGNA
Tel. 051 240 240 - Fax 051 240 925

Accessori opzionali:

- Basamento macchina con fondo ad intarsio

Art. 344 0407 per D250x400
LxPxH: 870x380x748 mm
OFFERTA € 225,80

Art. 344 0507 per D250x550
LxPxH: 1.000x380x750 mm
OFFERTA € 236,90

MODELLO	D 210 x 400	D 250 x 400	D 250 x 550
Articolo	0500Q0321	0500Q0400	0500Q0550
DATI TECNICI			
Altezza punta	105 mm	125 mm	125 mm
Diametro max pezzi lavorabili	210 mm	250 mm	250 mm
Distanza tra le punte	400 mm	450 mm	550 mm
Numero giri mandrino	125 - 2.000 min ⁻¹	125 - 2.000 min ⁻¹	125 - 2.000 min ⁻¹
Numero velocità	6	6	6
Cono mandrino	MK 3	MK 3	MK 3
Passaggio barra	21 mm	21 mm	21 mm
Corsa slitta superiore	70 mm	70 mm	70 mm
Corsa slitta trasversale	110 mm	110 mm	110 mm
Cono contropunta	MK 2	MK 2	MK 2
Corsa contropunta-cannotto	70 mm	70 mm	70 mm
Avanzamento longitudinale	0,1 - 0,2 mm/giro	0,1 - 0,2 mm/giro	0,1 - 0,2 mm/giro
Filettatura a passo metrico	0,4 - 3,5 mm/giro	0,4 - 3,5 mm/giro	0,4 - 3,5 mm/giro
Filettatura pollici	10 - 44 fil./1"	10 - 44 fil./1"	10 - 44 fil./1"
Dimensioni	880x500x475 mm	865x500x500 mm	1.015x500x500 mm
Peso netto	80 kg	96 kg	125 kg
Potenza motore	750 W 230 V ~50 Hz	750 W 230 V ~50 Hz	750 W 230 V ~50 Hz
OFFERTA €	1.133,90	1.284,70	1.334,10

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

*Il prezzo delle macchine non è comprensivo degli accessori in dotazione.

Promozione valida fino al 31 GENNAIO 2008. SALVO ESAURIMENTO SCORTE.
CON L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA ALL'EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.